

newline



NEWLINE GOOGLE EDLA OPS PC PROMĚŇTE SVŮJ DOTYKOVÝ MONITOR NA OBRAZOVKU S GOOLE CERTIFIKACÍ

Vylepšete svůj stávající monitor pomocí Newline **certifikovaného Google OPS EDLA**. Stačí ho vložit do příslušného portu a plnou sílu Android **15** máte na dosah ruky. Tato jednotka OPS, navržená pro displeje bez nativní certifikace EDLA, promění vaše zařízení v plně integrované prostředí **Google Workspace**. Získejte přístup k Google **Play, Docs, Sheets, Slides** a dalším aplikacím – vše přímo na vaší interaktivní obrazovce. Spolupracujte bez námahy, zefektivněte pracovní postupy a zapojte žáky do výuky a užívejte si nativní služby Google jako nikdy předtím. Díky špičkovému **výkonu** procesoru Rockchip a vysokokapacitní **paměti** je multitasking a spouštění náročných aplikací plynulé a spolehlivé.

Žádné složité nastavování – stačí zasunout od OPS portu a můžete začít.

NOVÝ INTERAKTIVNÍ EKOSYSTÉM

Ekosystém Newline Interactive poskytuje uživatelům intuitivní nástroje, které se snadno integrují s jakýmkoli software nebo zařízeními, čímž usnadňují spolupráci, učení a prezentace.

WHITEBOARD

DISPLAY MANAGEMENT PLUS

SIGNAGE PRO

CAST+

CLASSROOM TOOLS

MODEL

EDLA OPS PC	WB76110A
-------------	----------

INTELIGENTNÍ SYSTÉM

Systém	Android 15
Čipová sada	RK3588
CPU	4 x Cortex A76 @2,4 GHz 4 x Cortex A55 @1,8 GHz
GPU	ARM Mali-G610 MP4
NPU	6 TOPS
Paměť	16 GB DDR4
Úložný prostor	256 GB
Wi-Fi/ BT	Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.0
LAN	10/100/1000M

NAPÁJENÍ

Pracovní napětí	19 V DC / 5 A
-----------------	---------------

VSTUPY A VÝSTUPY

USB-A 3.0	3
USB-C	1
RJ45 10/100/1000 M	1
HDMI výstup 2.1 (4K@30 Hz)	1
HDMI IN 2.1 (4K@60 Hz)	1
Jack 3,5 mm vstup pro mikrofon	1
Jack 3,5 mm výstup	1
Tlačítko napájení	1
Tlačítko resetování	1
Indikátor napájení LED	1

OSTATNÍ

Jazyk	Podpora více jazyků
OTA	Podporováno
Správa více uživatelů	Podporováno
Certifikáty	CE, Reach, ROHS

KOMPATIBILITA SE SOFTWARE NEWLINE

Ekosystém softwaru Newline	Cast+, Signage Pro, Whiteboard Display Management Plus, Classroom Tools, Vote, Visualizer
----------------------------	---

DOPRAVA / SKLADOVÁNÍ

Materiál	Kov
Teplota	Provozní teplota 0 °C – 45 °C Skladovací teplota 20°C – 70°C
Vlhkost	5 % – 95 % (bez kondenzace)
Rozměry	180 x 119 x 42 mm
Rozměry balení	270 x 207 x 70 mm
Čistá hmotnost	0,76 kg
Hrubá hmotnost	0,9 kg